

ADOB RH



Charakterystyka

ADOB RH to preparat obniżający twardość wody. Produkt neutralizuje wolne jony Mg^{2+} , Ca^{2+} znajdujące się w twardej wodzie zanim wejdą w reakcję ze aktywnymi związkami chemicznymi zastosowanego środka ochrony roślin czy nawozu. **ADOB RH** obniża także napięcie powierzchniowe wody. Dzięki zastosowaniu ADOB RH zabiegi ochrony i nawożenia stają się skuteczniejsze. Regularne stosowanie ADOB RH chroni także sprzęt opryskujący (opryskiwacz, przewody, końcówki, dysze) przed gromadzeniem się niszczących je osadów.

Produkt należy stosować jako dodatek do zabiegów ochrony roślin i nawożenia dolistnego. **ADOB RH** jest produktem uniwersalnym i może być stosowany z szeroką gamą pestycydów i nawozów. Ze względu na szeroki wachlarz stosowanych środków chemicznych jak i specyfikę szczególnie nowych pestycydów zaleca się przed każdym pierwszym jego użyciem wykonać próbę mieszania.

-  stosowanie z pestycydami i nawozami
-  redukcja wolnych kationów Mg^{2+}
-  redukcja wolnych kation Ca^{2+}
-  lepsza jakość wody
-  niższa twardość wody
-  mniejsze napięcie powierzchniowe
-  wyższa skuteczność zabiegów
-  ochrona opryskiwacza przed osadami

Skład

Skład ADOB RH

Substancja obniżająca twardość wody o 25%



Opakowania: 20l, 1000l



Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o.

ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań, PL
tel.: +48 61 650 31 66

email: office@nouryon.com
www.adob.com.pl

Dział sprzedaży
tel.: +48 61 878 04 01
email: kolodzieja@nouryon.com



Dawkowanie

ADOB RH ma pierwszeństwo w przygotowaniu cieczy roboczej. Należy go wlać do zbiornika przed środkiem ochrony roślin czy nawozem. Dawka ADOB RH uzależniona jest od twardości wody. W celu ustalenia precyzyjnego dawkowania produktu zaleca się wykonanie badania twardości wody.

Dawkowanie ADOB RH w zależności od stopnia twardości wody dla różnych skali pomiaru

Zalecenia dawkowania – ADOB RH

Twardość wody		Zalecane dawki ADOB® RH	
WODA BARDZO MIĘKKA I MIĘKKA	0-3,57 mval/l	<1 l/1 m3 wody	<0,2 l/ha
	0-179 mg/l CaCO ₃		
	0-10 °dH		
	0-1,79 mmol/l		
WODA TWARDA	3,57-10,7 mval/l	1-1,5 l/1 m3 wody	0,2-0,4 l/ha
	179-535 mg/l CaCO ₃		
	10-30 °dH		
	1,79-5,35 mmol/l		
WODA BARDZO TWARDA	10,7-15 mval/l	2-3 l/1 m3 wody	0,4-0,6 l/ha
	535-750 mg/l CaCO ₃		
	30-42 °dH		
	5,35-7,52 mmol/l		
	15-20 mval/l	3-4 l/1 m3 wody	0,6-0,8 l/ha
	750-1000 mg/l CaCO ₃		
	42-56 °dH		
	>7,52 mmol/l		

